

[illegible]

Baca Gazı Sıcaklığı (Tam Yükte)		°C	61,3	62,5	62,5	63,1	63,3	63,3	61,7	61,7	61,7	61,7
Baca Gazı Basıncı Max		Pa	131	131	131	131	131	131	140	140	140	140
NOx Sınıfı			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Gaz Giriş Basıncı Min		mbar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Gaz Giriş Basıncı Max		mbar	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kazan Gaz Tüketimi (Max)		m³/h	17,8	18,4	23	26,6	29,2	30,7	37,2	39,8	43,7	50
Kazan Gaz Tüketimi (Min)		m³/h	4,4	4,7	4,9	5,0	5,2	5,5	7,3	7,6	7,8	9,6

Kazan Ebatları	En (A)	mm	700	700	700	700	700	700	775	775	775	775
	Boy (L1)	mm	1400	1400	1400	1770	1770	1770	2260	2260	2260	2260
	Uzunluk (L2)	mm	1475	1475	1475	2115	2115	2115	2650	2650	2650	2650
	Yükseklik (H)	mm	1460	1460	1460	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745
Su Giriş-Çıkış Bağlantıları	Ø1-Ø2	DN	50	50	50	65	65	65	80	80	80	80
Gaz Bağlantı Hattı	Ø3	DN	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50
Baca Bağlantısı	Ø4	mm	120	120	120	125	125	125	160	160	160	200
Kazan Su Hacmi		Lt	100	100	100	130	130	130	145	145	145	155
Susuz Kazan Ağırlığı		kg	450	450	450	675	675	675	810	810	810	875
Kazan Su Basınç Kaybı		mbar	100	100	100	100	100	100	110	110	110	110
Güç Kaynağı		V/AC	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Çalışma Frekansı		Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ortalama Güç Tüketimi		kW	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75

MIM-STAR475	MIM-STAR525	MIM-STAR550	MIM-STAR600	MIM-STAR650	MIM-STAR725	MIM-STAR825	MIM-STAR890	MIM-STAR970	MIM-STAR1070	MIM-STAR1165	MIM-STAR1200	MIM-STAR1290	MIM-STAR1455	MIM-STAR1600
475	523,3	550	600	650	725	825	890	970	1070	1165	1200	1290	1455	1600
408.500	450.038	473.000	516.000	559.000	623.500	709.500	765.400	834.200	920.200	1.001.900	1.032.000	1.109.400	1.251.300	1.376.000

[illegible][illegible][illegible]