

Model			MYK 80	MYK 100	MYK 125	MYK 150	MYK 175	MYK 200
Kapasite		Kcal/h	80.000	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000
		kW	93	116	145	174	203	232
Genişlik	A	mm	957	957	966	966	966	1144
Yükseklik	H	mm	1047	1047	1077	1077	1077	1248
Yükseklik	H1	mm	1224	1224	1254	1254	1254	1425
Uzunluk	L	mm	1570	1570	1689	1839	1989	1981
Ayak Uzunluk	L1	mm	987	987	1122	1272	1422	1414
Baca Çapı	E	mm	200	200	200	200	200	300
Baca Yüksekliği	H2	mm	818	818	847	847	847	960
Sıcak Su Gidiş / Dönüş (PN 16)	F	DN	65	65	65	65	65	65
Su Hacmi		Lt.	292	292	324	374	424	630
Susuz Ağırlık		kg.	603	630	650	660	763	950
Emniyet Gidiş / Dönüş	S	"	11/4"	11/4"	11/4"	11/4"	11/4"	11/4"
Doldurma / Boşaltma	SI	"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Yoğuşma Gideri	C	"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Karşı Basınç		mbar	4,0	3,9	4,1	3,8	3,8	3,9
Standart İşletme Basıncı		bar	4	4	4	4	4	4
Baca gazı sıcaklığı		°C	82	78	81	79	80	78

MYK 250	MYK 300	MYK 350	MYK 400	MYK 450	MYK 500	MYK 600	MYK 700	MYK 860
250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	600.000	700.000	860.000
290	348	406	464	522	580	696	812	1000
1144	1195	1195	1265	1265	1265	1446	1500	1510
1248	1340	1340	1451	1451	1451	1654	1738	1716
1425	1519	1519	1630	1630	1630	1839	1919	1897
2051	2208	2438	2321	2421	2551	2497	2632	2887
1484	1641	1871	1754	1854	1984	1930	2065	2320
300	300	300	300	300	300	350	350	350
960	1057	1057	1146	1146	1146	1349	1430	1411
65	65	80	80	100	100	125	125	125
767	870	990	1070	1130	1210	1550	1800	2050
960	1130	1220	1280	1355	1440	1950	2140	2400
11/4"	11/4"	11/4"	11/4"	11/4"	11/4"	11/2"	11/2"	11/2"
1/2"	1/2"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
4,1	4,2	4,4	4,6	4,7	4,2	4,3	4,2	4,4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	76	78	78	75	79	85	88	89